



Lamborghini

Traktormodell	Bemerkungen	Max.Bereif. Vorne	Q26 DS / 1.1P DS	Q26 / 1.1P	Q36 DS 2.1P DS	Q36 / 2.1P	Q38 / 2.3P	Q46 / 3.1P	Q48 / 3.3P	Q49 / 3.4P	Q56 / 4.1P	Q58 / 4.3P	Q66 / 5.1P	Q68 / 5.3P	Q76 / 6.1P	Q78 / 6.3P	Q88 DL / 7.3P DL	Q98 DXL 8.3P DX	Q21 DS / 1.1 DS	Q21 / 1.1	Q31 DS / 2.1 DS	Q31 / 2.1	Q33 / 2.3	Q41 / 3.1	Q51 / 4.1	Q61 / 5.1	Anbaukonsole	Hydraulik Anschlüsse <small>- Traktor angepaßt -</small>					
			ErgoDrive Hydrauliksatz	EasyDrive Hydrauliksatz	ElectroDrive Hydrauliksatz	Standard Schlauchsatz	De Luxe Schlauchsatz	Special Schlauchsatz																									
Crono 65, Crono 75, Rekord 50, Rekord 60, Rekord 65, Rekord 70 und Rekord 75	28,29,30,31,33	280/85 R20	X																X								14 310 595	15183BAA	15183EDA	15183ECA			
Crono Target 55 und Target 70	27	280/85 R24	X																X								14 310 565	15163BAA	15163EDA	15163ECA			
GRAND PRIX 674-70	4,6,11,16	420/85 R24				X	X	X		X														X			14 322 175	15161BAA	15161EDA	15161ECA			
GRAND PRIX 774-80	4,6,13,16	420/85 R24				X	X	X		X														X			14 321 835	15161BAA	15161EDA	15161ECA			
GRAND PRIX 874-90	4,6,10,16	420/85 R24				X	X	X		X														X			14 321 835	15161BAA	15161EDA	15161ECA			
GRAND PRIX Target 75	4,6,16	420/85 R24				X	X	X		X														X			14 322 175	15161BAA	15161EDA	15161ECA			
GRAND PRIX Target 95	4,6,16	420/85 R24				X	X	X		X														X			14 321 835	15161BAA	15161EDA	15161ECA			
Premium 850, 950 und 1050	12,14,16	420/85 R24						X	X	X	X													X	X		14 322 185	15157BAA	15157EDA	15157ECA			
Premium 1060	7,12,14,16	420/85 R24						X	X	X	X														X		14 321 985	15157BAA	15157EDA	15157ECA			
Premium 1100	14,16	480/70 R28											X	X	X											X	14 321 575	15169BAA	15169EDA	15169ECA			
Premium 1300	14,16	540/65 R30											X	X	X											X	14 321 575	15169BAA	15169EDA	15169ECA			
R2.56 und R2.56E Target		360/70 R20	X		X														X		X						14 310 515	15155BAA	15155EDA	15155ECA			
R2.60, R2.60 Target, R2.70, R2.70 Target, R2.80 und R2.80 Target	36	320/85 R20		X		X														X		X					14 325 495	15184BAA	15184EDA	15184ECA			
R2.65, R2.66, R2.66E Target und Sprint 664-65	20	360/70 R20	X		X														X		X						14 310 515	15155BAA	15155EDA	15155ECA			
R2.76, R2.76E Target, Sprint 674-70 und Sprint 674-75		320/70 R24	X		X														X		X						14 310 495	15155BAA	15155EDA	15155ECA			
R2.85, R2.86, R2.86E Target und Sprint 684-85	18	320/70 R24	X		X														X		X						14 310 495	15155BAA	15155EDA	15155ECA			
R2.90, R2.90 Target und R2.100	23,32,36	320/70 R24		X		X														X		X					14 325 505	15184BAA	15184EDA	15184ECA			
R3.75, R3.85 und R3.95	4,6,16,21	420/70 R24				X	X	X		X														X			14 322 045	15165BAA	15165EDA	15165ECA			

<p>4 Anbausatz paßt nicht für Auspuffanlage unten (horizontale Anlage).</p> <p>6 Lader Q36 und Q38 muss mit langen Koppelteilen ausgerüstet werden.</p> <p>7 Lader Q46 muss mit langen Koppelteilen ausgerüstet werden.</p> <p>10 Ab Seriennr: 22469.</p> <p>11 Ab Seriennr: 22797.</p> <p>12 Nicht angepasst für Traktoren mit Freisichtshaube.</p> <p>13 Ab Seriennr: 21296.</p> <p>14 Nicht angepasst für Traktoren mit verlängerten Frontgewicht Halter.</p> <p>16 Anbausatz paßt ohne, aber auch mit original Zuidberg Fronthydraulik.</p> <p>18 Traktoren mit senkrecht oder an Kabine montiertem Auspuff bitte Anbau 14310615 bestellen.</p> <p>20 Traktoren mit senkrecht oder an Kabine montiertem Auspuff bitte Anbau 14310505 bestellen.</p>	<p>21 Hydrauliksatz 15164xxx für traktoren mit hydr. Anhängerbremsventil bestellen.</p> <p>23 Der Frontgewichtsträger muss in Kombination mit Q21 oder Q26 demontiert werden</p> <p>27 Angepasst nur für Traktoren mit 2 Pfosten klappbaren Überrollbügel.</p> <p>28 Angepasst für Traktoren mit Auspuffanlage unten!</p> <p>29 Passt nur für Allradtraktoren.</p> <p>30 Der Lader Q 26 passt nicht in Verbindung mit einer Lochmann Kabine (zu dicht an der Kabinenscheibe!!).</p> <p>31 Die Anbaukonsole passt für Traktoren mit 2 Pfosten klappbarem Umsturzbügel, oder auch mit Lochmann Kabine.</p> <p>32 Lader Q26 und Q21 passt nicht wenn Traktor mit FKH ausgerüstet ist.</p> <p>33 Aufgrund der Tragfähigkeit der Vorderachse des Traktors, ist in diesem Satz ein Druckbegrenzungsventil auf 100 bar vorgesehen.</p> <p>36 Hat der Traktor ein Hydr. Anhängerbremsventil, dann bestellen Sie den Zusatzkit 10412460</p>
---	--



Lamborghini

Traktormodell	Bemerkungen	Max.Bereif. Vorne	Q26 DS / 1.1P DS	Q26 / 1.1P	Q36 DS 2.1P DS	Q36 / 2.1P	Q38 / 2.3P	Q46 / 3.1P	Q48 / 3.3P	Q49 / 3.4P	Q56 / 4.1P	Q58 / 4.3P	Q66 / 5.1P	Q68 / 5.3P	Q76 / 6.1P	Q78 / 6.3P	Q88 DL / 7.3P DL	Q98 DXL 8.3P DX	Q21 DS / 1.1 DS	Q21 / 1.1	Q31 DS / 2.1 DS	Q31 / 2.1	Q33 / 2.3	Q41 / 3.1	Q51 / 4.1	Q61 / 5.1	Anbaukonsole	Hydraulik Anschlüsse <small>- Traktor angepasst -</small>						
																														ErgoDrive Hydrauliksatz	EasyDrive Hydrauliksatz	ElectroDrive Hydrauliksatz	Standard Schlauchsatz	De Luxe Schlauchsatz
R3.75T, R3.75TB, R3.85T, R3.85TB, R3.95T und R3.95TB		320/70 R24				X	X	X		X												X	X	X			14 322 165	15162BAA						
R3.85 EVO, R3.100 EVO und R3.110 EVO	39	420/85 R24				X	X	X		X														X			14 324 585	15154BAA	15154EDA	15154ECA				
R3.85T Euro3 und R3.100T Euro3		360/70 R24				X		X		X												X		X			14 325 335	15154BAA	15154EDA	15154ECA				
R3.85TB Euro3 und R3.100TB Euro3		360/70 R20				X		X		X												X		X			14 325 345	15154BAA	15154EDA	15154ECA				
R4.85, R4.95 und R4.110	14, 16	420/85 R24						X	X	X	X													X	X		14 322 185	15157BAA	15157EDA	15157ECA				
R4.100, R4.100 VRT, R4.110 Euro3 und R4.110 VRT	39	420/85 R24				X	X	X		X														X			14 324 585	15256BAA	15256EDA	15256ECA	10378316B			
R4.105	7, 14, 16	420/85 R24						X	X	X	X														X		14 321 985	15157BAA	15157EDA	15157ECA				
R5.115		480/70 R28											X	X	X											X	14 321 575	15169BAA	15169EDA	15169ECA				
R5.130		540/65 R30											X	X	X											X	14 321 575	15169BAA	15169EDA	15169ECA				
R6.100, R6.110 4-cyl, R6.120 und R6.125	1, 2, 3, 17, 22, 34							X	X	X	X													X	X		14 322 824	15032BAA	15032EDA	15032ECA	10378220B			
R6.100 Hi-Profile, R6.110 Hi-Profile 4-cyl, R6.120 Hi-Profile und R6.125 Hi-Profile	1, 17							X	X	X	X													X	X		14 322 824		15170EDA	15170ECA	10378301B	10378232C		
R6.110 6-cyl und R6.115	1, 2, 3, 22, 34										X	X	X												X	X	14 322 774	15032BAA	15032EDA	15032ECA	10378220B			
R6.110 Hi-Profile 6-cyl und R6.115 Hi-Profile	1									X	X	X													X	X	14 322 774		15170EDA	15170ECA	10378301B	10378232C		
R6.115 DCR VRT	35, 37	540/65 R24						X	X	X	X	X	X												X	X	14 325 814		15270EDC	15270ECC				
R6.125 DCR VRT und R6.135 DCR VRT	19, 35, 37	540/65 R24						X	X	X	X	X	X												X	X	14 325 814		15270EDC	15270ECC				
R6.130 und R6.150	5, 8, 15, 19, 22, 25, 26, 34	540/65 R28									X	X	X												X	X	14 320 024	15156BAA	15156EDA	15156ECA	10378149B			
R6.130 DCR Euro3, R6.140, R6.140 4V, R6.160 und R6.160 4V	19, 22, 26, 34	540/65 R28									X	X	X												X	X	14 324 124	15010BAA	15010EDA	15010ECA				
R6.130 Hi-Profile und R6.150 Hi-Profile	15, 19	540/65 R28								X	X	X													X	X	14 320 024		15010EDA	15010ECA	10378301B	10378284C		

- 1 Anbausatz paßt für Traktoren mit Carraro Vorderachse, mit oder ohne Vorderachsfederung.
- 2 15032xxx und 10378301B ist angepasst für Traktoren mit 75 Liter Hyd. Pumpe. Anders ausgerüstete Traktoren, bitte Satz 1503:
- 3 Ist der Traktor mit 75 liter Steuergeräten ausgerüstet ein Verschlussstopfen für das LS Signal ist notwendig. Dieser muss bei SD
- 5 Ist der Traktor vor 2006-09-01 gebaut, so muss dieser mit einer Endplatte mit LS Anschluss ausgerüstet sein! Diese muss bei S
- 7 Lader Q46 muss mit langen Koppelteilen ausgerüstet werden.
- 8 Paßt für Traktoren mit Motor Typ BF6M2012C
- 14 Nicht angepasst für Traktoren mit verlängerten Frontgewicht Halter.
- 15 Mit verlängerten Lagergehäusen kann die Frontscheibe bei voller Hubhöhe geöffnet werden.
- 16 Anbausatz paßt ohne, aber auch mit original Zuidberg Fronthydraulik.
- 17 Verwenden Sie eine Heckballastierung von 1000 kg in Kombination mit Lader Q48 und Q56.
- 19 Hat oder soll der Traktor mit einer Sauter Fronthydraulik Ausgerüstet werden, bitte Kontakt zu Sauter für mehr Informationen.

- 22 Anbausatz paßt für Traktoren mit, und ohne Vorderachsfederung.
- 25 Bei Traktoren nach dem 01.09.2006 gebaut, bestellen Sie 15010xxx.
- 26 Für Traktoren ohne Vorderachsf. bzw. ohne Verstellpumpe, ab Bj. 01.09.2006, ist ein Verschlussstopfen für LS Signal 04454514.4 bei Deutz Fahr zu bestellen!
- 34 In Kombination mit EasyDrive/ElectroDrive, Akkumulator Satz 5034083 mitbestellen.
- 35 Lader Q46 und Q48 muss mit langen Koppelteilen ausgerüstet werden für Traktoren mit Vorderreifen grösser als 540/65 R24.
- 37 Hydraulic set 15270xxx is adapted for tractors with Power Beyond connection.
- 39 Lader Q36/Q38 muss mit langen Koppelteilen ausgerüstet werden für Traktoren mit Vorderreifen grösser als 420/70 R24.



Lamborghini

Traktormodell	Bemerkungen	Max.Bereif. Vorne	Q26 DS / 1.1P DS	Q26 / 1.1P	Q36 DS 2.1P DS	Q36 / 2.1P	Q38 / 2.3P	Q46 / 3.1P	Q48 / 3.3P	Q49 / 3.4P	Q56 / 4.1P	Q58 / 4.3P	Q66 / 5.1P	Q68 / 5.3P	Q76 / 6.1P	Q78 / 6.3P	Q88 DL / 7.3P DL	Q98 DXL 8.3P DX	Q21 DS / 1.1 DS	Q21 / 1.1	Q31 DS / 2.1 DS	Q31 / 2.1	Q33 / 2.3	Q41 / 3.1	Q51 / 4.1	Q61 / 5.1	Hydraulik Anschlüsse - Traktor angepaßt -						
			Anbaukonsole	ErgoDrive Hydrauliksatz	EasyDrive Hydrauliksatz	ElectroDrive Hydrauliksatz	Standard Schlauchsatz	De Luxe Schlauchsatz	Special Schlauchsatz																								
R6.130 Hi-Profile DCR Euro3, R6.140 4V Hi-Profile, R6.140 Hi-Profile, R6.160 4V Hi-Profile und R6.160 Hi-Profile	19,24,38	540/65 R28									X	X	X												X	X	14 324 124		15010EDA	15010ECA	10378301B	10378307C	
R6.130S und R6.150S	5,9,19,22,34												X	X	X											X	14 320 014	15156BAA	15156EDA	15156ECA	10378145B		
R6.130S und R6.150S	5,8,15,19,22,34										X	X	X												X	X	14 320 024	15156BAA	15156EDA	15156ECA	10378149B		
R6.135 und R6.155	19,22,26,34,35	540/65 R24						X	X	X	X	X	X												X	X	14 325 264	15010BAA	15010EDA	15010ECA			
R6.135 Hi-Profile und R6.155 Hi-Profile	19,22,26,35	540/65 R24						X	X	X	X	X	X												X	X	14 325 264		15010EDA	15010ECA			
R6.140S und R6.165S	5,19,22,34												X	X	X											X	14 320 014	15156BAA	15156EDA	15156ECA	10378145B		
R6.150 VRT und R6.170 VRT	19	540/65 R28											X	X	X											X	14 324 084		15182EDA	15182ECA	10378301B		
R6.150.7 und R6.165.7	5,19,22,25,26,34	540/65 R28											X	X	X											X	14 320 014	15156BAA	15156EDA	15156ECA	10378145B		
R6.150.7 Hi-Profile und R6.165.7 Hi-Profile	19	540/65 R28											X	X	X											X	14 320 014		15010EDA	15010ECA	10378301B	10378284C	
R6.150.7 VRT und R6.165.7 VRT	19	540/65 R28											X	X	X											X	14 320 014		15171EDA	15171ECA	10378153B	10378146C	
R6.175	19,22,26,34	540/65 R28											X	X	X											X	14 324 084	15010BAA	15010EDA	15010ECA			
R6.175 Hi-Profile	19,24,38	540/65 R28											X	X	X											X	14 324 084		15010EDA	15010ECA	10378301B	10378307C	
R6.180.7 Hi-Profile	19	540/65 R34													X	X											14 322 874		15010EDA	15010ECA	10378301B	10378284C	
R6.185	22,26,34	540/65 R34													X	X											14 324 064	15010BAA	15010EDA	15010ECA			
R6.185 Hi-Profile	24,38	540/65 R34													X	X											14 324 064		15010EDA	15010ECA	10378301B	10378307C	
R6.190 VRT		600/70 R30															X										14 331 095					10378318C	

5 Ist der Traktor vor 2006-09-01 gebaut, so muss dieser mit einer Endplatte mit LS Anschluss ausgerüstet sein! Diese muss bei SDF mit der Best. Nr. Bosch 1525 503 538 oder SDF 0441 3341 geordert werden.
 8 Paßt für Traktoren mit Motor Typ BF6M2012C
 9 Angepasst für Motortyp BF6M1013EC
 15 Mit verlängerten Lagergehäusen kann die Frontscheibe bei voller Hubhöhe geöffnet werden.
 19 Hat oder soll der Traktor mit einer Sauter Fronthydraulik Ausgerüstet werden, bitte Kontakt zu Sauter für mehr Informationen.
 22 Anbausatz paßt für Traktoren mit, und ohne Vorderachsfederung.
 24 Schlauchsatz 10377307C passt nicht Traktoren mit Druckluftanlage.
 25 Bei Traktoren nach dem 01.09.2006 gebaut, bestellen Sie 15010xxx.
 26 Für Traktoren ohne Vorderachsf. bzw. ohne Verstellpumpe, ab Bj. 01.09.2006, ist ein Verschlussstopfen für LS Signal 04454514.4 bei Deutz Fahr zu bestellen!
 34 In Kombination mit EasyDrive/ElectroDrive, Akkumulator Satz 5034083 mitbestellen.
 35 Lader Q46 und Q48 muss mit langen Koppelteilen ausgerüstet werden für Traktoren mit Vorderreifen grösser als 540/65 R24.
 38 Hose kit 10378307C doesn't fit tractors equipped with adaptor plate at rear hydraulics for front hitch.